

UPM EcoPrime 68 G

UPM EcoPrime verfügt über eine exzellente Oberfläche und Steifigkeit und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf diesem voluminösen, für Flyer und Werbematerialien entwickelten Spezialpapier, werden Bilder scharf und in frischen, leuchtenden Farben wiedergegeben.

Empfohlene Endanwendungen

Werbematerial | Kataloge | Verzeichnisse | Magazine | Zeitungsbeilagen | Fernseh- und Radiozeitschriften

Produktinformation

Region	Asien-Pazifik Afrika Europa Naher Osten Südamerika
Geschäftsbereich	UPM Communication Papers
Papierkategorien	Tiefdruckpapiere
Sorte	Maschinengeglättete Spezialpapiere (MFS)
Oberfläche	Matt
Stoffeintrag	Holzstoff Recyclingfaser
Druckverfahren	Tiefdruck
Format/Größe	Rollen
Rollendurchmesser (cm)	100 - 125
Rollenbreite (cm)	28 - 380
Hülse (mm)	76 / 150
Verpackung	Starkes Kraftpapier Starkes feuchtigkeitsbeständiges mit Polyethylen laminiertes Kraftpapier
Hinweis	PEFC und FSC auf Anfrage. Lieferbarkeit vorbehalten.

Zertifikate

Produktkonformität	EU-Umweltzeichen
Umwelt Zertifikate	Blauer Engel RAL-UZ 72 FSC Chain-of-Custody PEFC Chain-of-Custody
Werkzertifikate	EMAS ISO 14001 ISO 50001 ISO 9001 ISO 45001

Sollwerte

Flächengewicht (ISO 536) (g/m²)	45.0	48.8
Volumen (ISO 534) (cm ³ /g)	1.0	1.0
Weissgrad D65 (ISO 2470-2) (%)	68	68
L-Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	86	86
a- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	-0.5	-0.5
b- Wert D65 (D65/10°) (ISO 5631-2)	0.8	0.8
Opazität ISO (2471) (%)	91	93
Glätte PPS 10 (ISO 8791-4) (µm)	2.1	2.1

Reel sizes >3.800 mm available on request
 45 g/m² auf Anfrage erhältlich

Hinweis: Die Angaben zu den technischen Werten dienen nur zur Information und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Hinweise für die Druckvorstufe

ICC Paper profile	PSR_MF_V2_M1.icc
-------------------	------------------